Betofix® Waterstop

Odolný akrylátový náter s odolnosťou voči negatívnemu tlaku vody

Popis

Odolný akrylátový náter s obsahom rozpúšťadiel, s odolnosťou voči negatívnemu tlaku vody, na ochranu vlhkých povrchov

Oblasti použitia

Vlhké povrchy betónových alebo omietnutých stien v suterénoch, klimatizovaných priestoroch s vysokou a trvalou vlhkosťou a pod.

Vlastnosti – výhody

- Vysoká odolnosť voči negatívnemu tlaku vody
- Jednoduchá aplikácia bez potreby osobitnej prípravy povrchu
- Poskytuje jednotný a stály vzhľad bez žltnutia
- Veľmi dobrá prídržnosť aj na pórovitých alebo alkalických podkladoch
- Vysoká odolnosť voči častému umývaniu čistiacimi prostriedkami



Balenie

5kg a 1kg

Farba

BIELA

Technické vlastnosti	
Hustota (EN ISO 2811-1)	1,42kg/L (±0,1)
Spotreba: 500gr/m² na dve vrstvy	

Podmienky aplikácie	
Vlhkosť podkladu	<8%
Relatívna vlhkosť vzduchu (RH)	<70%
Teplota pri aplikácii (okolie – podklad)	+5°C min. / +35°C max.

Údaje o vytvrdzovaní	
Doba schnutia (+25°C, RH 50%)	4-5 hodín
Pretierateľnosť (+25°C, RH 50%)	24 hodín
** Nízke teploty a vysoká vlhkosť počas aplikácie a/alebo vytvrdzovania uvedené časy predlžujú, vysoké teploty ich skracujú*	

Distribútor pre SR: **SLOVECO, s.r.o.**, Popradská 66, 040 11 Košice, IČO 17 085 918
+421 903 412 820 • sloveco@sloveco.sk • www.sloveco.sk

Návod na použitie

Príprava podkladu

Povrch musí byť pevný, čistý, suchý, chránený pred vzlínajúcou vlhkosťou a bez prachu, olejov, mastnôt a uvoľnených častíc. Slabo priľnuté materiály a staré nátery je potrebné odstrániť a povrch dôkladne mechanicky alebo chemicky očistiť. V závislosti od podkladu môže byť potrebná vhodná mechanická príprava na vyrovnanie nerovností, otvorenie pórov a vytvorenie optimálnych podmienok pre prídržnosť. Povrchy musia byť dostatočne rovné, hladké a celistvé (t. j. bez dier, trhlín, výtlkov a pod.). V opačnom prípade ich treba vhodne ošetriť (napr. riadnym vytmelením).

Aplikácia

Po riadnej príprave povrchu sa **Betofix® Waterstop** po dôkladnom premiešaní nanáša valčekom alebo štetcom minimálne v dvoch vrstvách, zriedený 10-15 % hm. rozpúšťadlom **Neotex® 1080**.

Osobitné upozornenia

Pri vysokom negatívnom tlaku vody sa odporúča pred aplikáciou **Betofix® Waterstop** aplikovať vhodný cementový hydroizolačný systém (napr. **Neopress®** + **Revinex®**) so súčasným vytvorením odľahčovacích otvorov. Po uzavretí otvorov nasleduje aplikácia **Betofix® Waterstop**.

Farba	Biela
Balenie	5kg a 1kg v plastových vedrách
Čistenie náradia – odstraňovanie škvŕn	Rozpúšťadlom **Neotex® 1080** alebo **Neotex® 1111** ihneď po aplikácii. Zaschnuté škvrny len mechanicky.
Prchavé organické látky (V.O.C.)	Limit V.O.C. podľa smernice E.U. 2004/42/CE pre tento produkt kategórie AiSB: 500g/l (limit 1.1.2010) – obsah V.O.C. v produkte pripravenom na použitie <500g/l
Skladovateľnosť	2 roky v pôvodnom neporušenom balení, chránené pred mrazom, vlhkosťou a slnečným žiarením.

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácie produktu, vychádzajú zo skúseností a znalostí spoločnosti NEOTEX® SA. Poskytujú sa ako služba projektantom a zhotoviteľom, aby im pomohli nájsť možné riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA ako dodávateľ však nekontroluje skutočné použitie produktu, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. Vzhľadom na neustály technický vývoj je na zákazníkoch, aby si v našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol nahradený novším vydaním.

SÍDLO – VÝROBNÝ ZÁVOD V. Moira str., Xiropigado LOGISTICKÉ A OBCHODNÉ CENTRUM Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Athens, Greece
T. +30 210 5557579

POBOČKA SEVERNÉ GRÉCKO
Ionias str., GR 57009 Kalochori,
Thessaloniki, Greece **T.** +30 2310 467275

www.neotex.gr • export@neotex.gr