Jointex®

Elastomérny akrylátový tmel na vnútorné aj vonkajšie použitie

Popis

Elastomérny tmel na báze akrylátových živíc na vnútorné aj vonkajšie použitie. Zachováva si elasticitu v širokom rozsahu teplôt a je odolný voči starnutiu a UV žiareniu.

Oblasti použitia

Tesnenie škár a otvorov v rôznych stavebných povrchoch, ako je betón, omietka, kameň a pod.

Vlastnosti – výhody

- Vysoká elasticita a vynikajúca prídržnosť k rôznym podkladom
- Odolný voči slnečnému žiareniu a starnutiu
- Veľmi dobrá odolnosť voči zriedeným kyselinám, zásadám a čistiacim prostriedkom
- Možno ho pretierať vodou riediteľnými farbami a nátermi
- Ekologický a používateľsky nenáročný – neobsahuje rozpúšťadlá



Balenie

5kg a 1kg

Farby

BIELA | TERAKOTA*

Dostupný v odtieni terakota ako **Jointex® Nordic*

Technické vlastnosti	
Hustota (EN ISO 2811-1)	1,50kg/L (±0,1)
Tvrdosť Shore A (ASTM D2240)	20±3
Predĺženie pri pretrhnutí (ASTM D412)	250% (±30)
Spotreba: ~150gr/bm pre škáry 1x1cm	

Podmienky aplikácie	
Vlhkosť podkladu	<4%
Relatívna vlhkosť vzduchu (RH)	<70%
Teplota pri aplikácii (okolie – podklad)	+12°C min. / +35°C max.

Distribútor pre SR: **SLOVECO, s.r.o.**, Popradská 66, 040 11 Košice, IČO 17 085 918
+421 903 412 820 • sloveco@sloveco.sk • www.sloveco.sk

Návod na použitie

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý a chránený pred vzlínajúcou vlhkosťou, ako aj bez prachu, olejov, mastnôt, nečistôt a akýchkoľvek uvoľnených alebo slabo priľnutých častíc. Uvoľnený drobivý materiál a staré nátery sa musia úplne odstrániť vhodnými mechanickými alebo chemickými prostriedkami.

Aplikácia

Po dôkladnom premiešaní sa **Jointex®** nanáša hladidlom alebo stavebnou špachtľou. Pri aplikácii do škár je vhodné osadiť podľa hĺbky škáry vhodný separačný povrazec a odporúča sa nalepiť pozdĺž oboch okrajov škáry samolepiacu papierovú pásku, ktorú treba odstrániť ihneď po utesnení.

Osobitné upozornenia

- **Jointex®** sa nesmie aplikovať vo vlhkých podmienkach ani vtedy, ak sa vlhké podmienky očakávajú počas aplikácie alebo vytvrdzovania produktu.
- Po aplikácii **Jointex®** mierne zmršťuje
- Pri vodorovných škárach utesnených materiálom **Jointex®**, kde môže dochádzať k hromadeniu stojatej vody, sa odporúča škáry následne pretrieť vhodnými vodou riediteľnými hydroizolačnými nátermi (napr. **Neoroof®**, **Neoproof® PU W**)

Vzhľad	Pasta
Farba	Biela Dostupný aj v odtieni terakota ako **Jointex® Nordic**
Balenie	5kg a 1kg v plastových vedrách
Čistenie náradia – odstraňovanie škvŕn	Vodou ihneď po aplikácii. Zaschnuté škvrny len mechanicky.
Kód UFI	A630-Y0T3-700F-9QAG
Verzie	**Jointex® Nordic,** v odtieni terakota na tesniace aplikácie na strešnej krytine a pod.
Skladovateľnosť	2 roky v pôvodnom neporušenom balení, chránené pred mrazom, vlhkosťou a slnečným žiarením.

Distribútor pre SR: **SLOVECO, s.r.o.**, Popradská 66, 040 11 Košice, IČO 17 085 918
+421 903 412 820 • sloveco@sloveco.sk • www.sloveco.sk

Informácie uvedené v tomto technickom liste, týkajúce sa použitia a aplikácie produktu, vychádzajú zo skúseností a znalostí spoločnosti NEOTEX® SA. Poskytujú sa ako služba projektantom a zhotoviteľom, aby im pomohli nájsť možné riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA ako dodávateľ však nekontroluje skutočné použitie produktu, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. Vzhľadom na neustály technický vývoj je na zákazníkoch, aby si v našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol nahradený novším vydaním.

SÍDLO – VÝROBNÝ ZÁVOD V.
Moira str., Xiropigado
LOGISTICKÉ A OBCHODNÉ
CENTRUM Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Athens, Greece
T. +30 210 5557579

POBOČKA SEVERNÉ GRÉCKO
Ionias str., GR 57009 Kalochori,
Thessaloniki, Greece

www.neotex.gr • export@neotex.gr