Neotextile®

Netkaná polyesterová výstuž 50gr/m² pre tekuté hydroizolačné membrány

Popis

Netkaná polyesterová textília s plošnou hmotnosťou 50gr/m², vhodná na vystuženie natierateľných hydroizolačných náterov

Oblasti použitia

- Vystužené tekuté hydroizolačné systémy – ideálna pre vodou riediteľné elastomérne hydroizolačné nátery (napr. **Neoproof® PU W, Neoroof® , Revinex® Roof, Silatex® Super** a pod.)
- Lokálne vystuženie tekutých hydroizolačných náterov v náročných miestach a detailoch, trhlinách, na styku atík a podlahy a pod.



Balenie

Rolky 100 x 1,08m, 50 x 1,08m a 50m x 18cm

Pásky 10m x 18cm a 10m x 9cm

Vlastnosti – výhody

- Na nasýtenie nevyžaduje vysokú spotrebu materiálu
- Zlepšuje schopnosť hydroizolačného systému premosťovať trhliny
- Uľahčuje nanesenie väčšej a rovnomernej hrúbky hydroizolačného systému
- Výrazne zvyšuje mechanickú pevnosť a trvanlivosť hydroizolačných systémov
- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Dokonale sa prispôsobí náročným miestam a detailom
- Vhodná na vystužené systémy na celej ploche stavby alebo len lokálne vo vybraných miestach či plochách

Technické vlastnosti	
Plošná hmotnosť (EN ISO 9864)	50gr/m²
Predĺženie pri max. zaťažení (EN ISO 10319)	≥40%
Odolnosť proti statickému pretlačeniu CBR (EN ISO 12236)	150N

Distribútor pre SR: **SLOVECO, s.r.o.**, Popradská 66, 040 11 Košice, IČO 17 085 918
+421 903 412 820 • sloveco@sloveco.sk • www.sloveco.sk

Návod na použitie

Po vhodnej príprave podkladu a penetrácii sa nanesie prvá vrstva natierateľného hydroizolačného náteru podľa jeho návodu na aplikáciu. Kým je prvá vrstva ešte čerstvá, položí sa na povrch **Neotextile®** a zapracuje sa do náteru tak, aby nevznikli záhyby ani bubliny. Na výstuž sa potom nanesie druhá vrstva, aby bola polyesterová textília úplne zapracovaná do hydroizolačného materiálu (aplikácia dvoch vrstiev „mokré do mokrého“ s textíliou vloženou medzi ne). Odporúča sa, aby sa pásy výstuže prekrývali o 10cm. Keď je povrch pretierateľný, odporúča sa naniesť aspoň jednu ďalšiu uzatváraciu vrstvu tekutého hydroizolačného náteru podľa pokynov príslušného technického listu.

Osobitné upozornenia

Platia obmedzenia uvedené v príslušnom technickom liste tekutej hydroizolačnej membrány

Farba	Biela
Balenie	Rolka 100 x 1,08m, rolka 50 x 1,08m, rolka 50m x 18cm Páska 10m x 9cm, páska 10m x 18cm
Skladovateľnosť	Neobmedzená pri skladovaní v pôvodnom obale, bez záhybov, v interiéri v suchu pri teplotách od +5°C do +35°C

Informácie uvedené v tomto technickom liste o použití a aplikácii produktu vychádzajú zo skúseností a poznatkov spoločnosti NEOTEX® SA. Poskytujú sa ako služba projektantom a zhotoviteľom, aby im pomohli nájsť možné riešenia. Spoločnosť NEOTEX® SA ako dodávateľ však nekontroluje skutočné použitie produktu, a preto nemôže niesť zodpovednosť za výsledky jeho použitia. Vzhľadom na neustály technický vývoj je na našich zákazníkoch, aby si v našom technickom oddelení overili, či tento technický list nebol nahradený novším vydaním

SÍDLO – VÝROBNÝ ZÁVOD V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICKÉ A OBCHODNÉ CENTRUM Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Athens, Greece
T. +30 210 5557579

POBOČKA SEVERNÉ GRÉCKO
Ionias str., GR 57009 Kalochori,
Thessaloniki, Greece **T.** +30 2310 467275

www.neotex.gr • export@neotex.gr