NEOTEX®
CONSTRUCTION CHEMICALS SINCE 1959

HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS & SALES CENTER
Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Athens, Greece
T. +30 210 5557579

NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochori Thessaloniki, Greece
T. +30 2310 467275

www.neotex.gr • export@neotex.gr

Vyhlásenie o parametroch – DoP č.: 4950-77

Neopox® Special Primer 1225

CE

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	**Neopox® Special Primer 1225**
2. Zamýšľané použitie/použitia:	Ochrana výstuže proti korózii
3. Výrobca:	NEOTEX S.A., V. Moira, 19600 Industrial Area Mandra, Greece
4. Splnomocnený zástupca:	---
5. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP):	2+
6a. Harmonizovaná norma	EN 1504-7
Notifikovaný orgán/orgány:	Notifikovaný orgán ***DEDAL*** *Attestation & Certification, Bulgaria, 8230 Nesebar Mladost #50*, s *certifikačným číslom 1922*, vykonal počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a vnútropodnikovej kontroly výroby, vykonáva priebežný dohľad, posudzovanie a hodnotenie vnútropodnikovej kontroly výroby v rámci systému 2+ a vydal: ***Certifikát zhody vnútropodnikovej kontroly výroby*** ***č. 1922-CPR-0386***
6b. Európsky hodnotiaci dokument:	---
Európske technické posúdenie:	---
Orgán technického posudzovania:	---
Notifikovaný orgán/orgány:	---

HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS & SALES CENTER
Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Athens, Greece
T. +30 210 5557579

NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochori Thessaloniki, Greece
T. +30 2310 467275

www.neotex.gr • export@neotex.gr

Vyhlásenie o parametroch – DoP č.: 4950-77

Neopox® Special Primer 1225

CE

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Ochrana proti korózii	Vyhovuje	EN 1504-7
Teplota skleného prechodu	>+40°C	
Šmyková prídržnosť natretej ocele k betónu	Vyhovuje	
Nebezpečné látky	Vyhovuje 5.3	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

Parametre uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(i) za výrobcu a v jeho mene:

NEOTEX AEVE
BRANCH: LOUTSAS STR., THESI VORO, 19600 - INDUSTRIAL AREA MANDRA GREECE
HEADQUARTERS: V.MOIRA STR., 19600 INDUSTRIAL AREA MANDRA -GREECE
TEL.: +302105557579 - +302105246826 - FAX: +30 2105558482
VAT: EL 094029945 - PRN: 4164
www.neotex.gr e-mail: export@neotex.gr

Lampros Ntoumos

Technický riaditeľ

NEOTEX AEVE
BRANCH: LOUTSAS STR., THESI VORO., 19600 - INDUSTRIAL AREA MANDRA GREECE
HEADQUARTERS: V.MOIRA STR., 19600 INDUSTRIAL AREA MANDRA -GREECE
TEL.: +302105557579 - +302105246826 - FAX: +30 2105558482
VAT: EL 094029945 - PRN: 4164
www.neotex.gr e-mail: export@neotex.gr

Marios Bougiouk-Ioannidis

Riaditeľ pre VaV

HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS & SALES CENTER
Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Athens, Greece
T. +30 210 5557579

NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochori Thessaloniki, Greece
T. +30 2310 467275

www.neotex.gr • export@neotex.gr

CE

1922

NEOTEX S.A.
V.Moira str., P.O. Box 2315
GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece

22

1922-CPR-0386

DoP No.: 4950-77

EN 1504-7

Neopox® Special Primer 1225

Ochrana výstuže proti korózii

Ochrana proti korózii	Vyhovuje
Teplota skleného prechodu	>+40°C
Šmyková prídržnosť natretej ocele k betónu	Vyhovuje
Nebezpečné látky	Vyhovuje 5.3

Vyhlásenia o parametroch (DoP)