NEOTEX
CONSTRUCTION CHEMICALS SINCE 1959

**NEOTEX SA** GENERAL COMMERCIAL REGISTRY 272201000

**HEADQUARTERS - PLANT**
V. Moira str., Xiropigado
**LOGISTICS & SALES CENTER**
Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Attica, Greece

**NORTHERN GREECE BRANCH**
Ionias str., GR 57009
Kalochori Thessaloniki, Greece

**T.** +30 210 5557579 • www.neotex.gr • export@neotex.gr

# Vyhlásenie o parametroch – DoP č.: 4951-08

# Neoproof® Polyurea R

CE

| | |
|---|---|
| **1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** | **Neoproof® Polyurea R** |
| **2. Zamýšľané použitie/použitia:** | Súprava na tekuté hydroizolácie striech na báze polyaspartickej polymočoviny |
| **3. Výrobca:** | NEOTEX S.A., V. Moira, 19600 Industrial Area Mandra, Greece |
| **4. Splnomocnený zástupca:** | --- |
| **5. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP):** | 3 |
| **6. Európsky hodnotiaci dokument:** | EAD 030350-00-0402 |
| **Európske technické posúdenie:** | ETA 24/1247 z 20. júla 2025 |
| **Orgán technického posudzovania:** | Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja |

**7. Deklarované parametre:**

| Zložky | Obchodný názov | | Spotreba |
|---|---|---|---|
| **Základný náter** | Betón | Neodur Primer 1K (Pr1) | ≥ 0,12L/m$^2$ |
| | Oceľ | Acqua Primer NP (Pr2) | ≥ 0,12kg/m$^2$ |
| | | Neopox Special Primer 1225 (Pr3) | ≥ 0,14kg/m$^2$ |
| | PU pena – bitúmenový pás | Acqua Primer NP (Pr2) | ≥ 0,12kg/m$^2$ |
| **Systém 1** | Hydroizolácia pás | Neoproof Polyurea R *(bez vnútornej výstuže)* | ≥ 1,50kg/m$^2$ |
| **Systém 2** | Hydroizolácia pás | Neoproof Polyurea R *(s vnútornou výstužou)* | ≥ 2,30kg/m$^2$ |
| | Vnútorná výstužná tkanina | Neotextile NP | - |

NEOTEX
CONSTRUCTION CHEMICALS SINCE 1959

**NEOTEX SA** GENERAL COMMERCIAL REGISTRY 272201000

**HEADQUARTERS - PLANT**
V. Moira str., Xiropigado
**LOGISTICS & SALES CENTER**
Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Attica, Greece

**NORTHERN GREECE BRANCH**
Ionias str., GR 57009
Kalochori Thessaloniki, Greece

**T.** +30 210 5557579 • www.neotex.gr • export@neotex.gr

# Vyhlásenie o parametroch – DoP č.: 4951-08

# Neoproof® Polyurea R

CE

| | Podstatná vlastnosť | Parameter | |
|---|---|---|---|
| | | ***Systém 1*** | ***Systém 2*** |
| | Minimálna hrúbka vrstvy | ≥1mm | ≥1,2mm |
| ***Základná požiadavka na stavby 2: Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)*** | | | |
| 1 | Správanie striech pri vonkajšom požiari (EN 13501-5) | Broof(t1) | |
| 2 | Reakcia na oheň (EN 13501-1) | NPA | NPA |
| ***Základná požiadavka na stavby 3: Hygiena, zdravie a životné prostredie (BWR 3)*** | | | |
| 3 | Obsah, emisie a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok | NPA | |
| 4 | Odolnosť voči vodnej pare | μ = 1923 | |
| 5 | Vodotesnosť | Vodotesné | |
| 6 | Odolnosť voči zaťaženiu vetrom | Vyhovuje (≥50kPa) | |
| 7 | Odolnosť proti mechanickému poškodeniu (perforácii) | | |
| | Podklad: betón/oceľ | P4: TH1-TH4 // TL4<br>P3: TH1-TH4 // TL4 | P4: TH1-TH4 // TL4<br>P3: TH1-TH4 // TL4 |
| | Podklad: PU pena / bitúmenový pás | P1: TH1 – TH4 // TL4 | P2: TH1 – TH4 // TL4 |
| 8 | Odolnosť proti únavovému pohybu | W3 | |
| 9 | Odolnosť proti účinkom nízkych a vysokých povrchových teplôt | | |
| | Minimálna povrchová teplota | TL4 (-30°C) | |
| | Maximálna povrchová teplota | TH4 (90°C) – TH1 (30°C) | |
| 10 | Odolnosť proti starnutiu (teplo a voda) | W3 | |
| 11 | Odolnosť voči UV žiareniu v prítomnosti vlhkosti | W3, S (drsná), 5000 hodín | |
| 12 | Odolnosť voči prerastaniu koreňov | NPA | |

| *Základná požiadavka na stavby 4: Bezpečnosť a prístupnosť pri užívaní* | | |
|---|---|---|
| 13 | Šmykľavosť | NPA |

**8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia**

Parametre uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(i) za výrobcu a v jeho mene:

NEOTEX S.A.
HEADQUARTERS: V. MOIRA STR., GR 19 600
INDUSTRIAL AREA MANDRA - GREECE
TEL.:+30 210 5557579 VAT NUMBER: EL 094029945
PRN: 4164
www.neotex.gr - e-mail: export@neotex.gr

*Technický riaditeľ*

*Lampros Ntoumos*

**NEOTEX SA** GENERAL COMMERCIAL REGISTRY 272201000
**HEADQUARTERS - PLANT**
V. Moira str., Xiropigado
**LOGISTICS & SALES CENTER**
Loutsas str., Voro
P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Attica, Greece
**NORTHERN GREECE BRANCH**
Ionias str., GR 57009
Kalochori Thessaloniki, Greece
**T.** +30 210 5557579 • www.neotex.gr • export@neotex.gr

CE

**NEOTEX S.A.**
V. Moira str., P.O. Box 2315
GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece

25

ETA 24/1247

EAD 030350-00-0402

DoP No.: 4951-08

**Neoproof® Polyurea R**

| | |
|---|---|
| Správanie pri vonkajšom požiari (EN 13501-5) | Broof(t1) |
| Reakcia na oheň (EN 13501-1) | NPA |
| Odolnosť voči vodnej pare | μ=1923 |
| Vodotesnosť | Vyhovuje |
| Odolnosť voči zaťaženiu vetrom | ≥50kPa |
| Odolnosť voči mechanickému poškodeniu | P1-P4 |
| Predpokladaná životnosť | W3 (25 rokov) |
| Klimatická zóna | S (drsná) |
| Sklony strechy | S1-S4 |
| Minimálna povrchová teplota | TL4 (-30°C) |
| Maximálna povrchová teplota | TH4 (90°C) – TH1 (30°C ) |
| Odolnosť proti starnutiu (teplo a voda) | W3 |
| Odolnosť proti UV žiareniu za prítomnosti vlhkosti | W3, S (drsná), 5000 hodín |
| Odolnosť voči prerastaniu koreňov | NPA |
| Šmykľavosť | NPA |
| Obsah, emisie a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok | NPA |

Vyhlásenia o parametroch (DoP)