NEOTEX SA
GENERAL COMMERCIAL REGISTRY 272201000
HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS & SALES CENTER
Loutsas str., Voro
P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Attica, Greece
NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochori Thessaloniki, Greece
T. +30 210 5557579 • www.neotex.gr • export@neotex.gr

CONSTRUCTION CHEMICALS SINCE 1959

Vyhlásenie o parametroch – DoP č.: 4951-16

Neoproof® PU W -40

CE

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	**Neoproof® PU W -40**
2. Zamýšľané použitie/použitia:	Súprava na tekuté hydroizolácie striech na báze polyuretánových živíc
3. Výrobca:	NEOTEX S.A., V. Moira, 19600 Industrial Area Mandra, Greece
4. Splnomocnený zástupca:	---
5. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP):	3
6. Európsky hodnotiaci dokument:	EAD 030350-00-0402
Európske technické posúdenie:	ETA 25/0773 z 1. júna 2026
Orgán technického posudzovania:	Łukasiewicz Research Network – Warsaw Institute of Technology

7. Deklarované parametre:

Zložky	Obchodný názov		Spotreba
Základný náter	Betón/bitúmenový pás	**Revinex** (riedený vodou 1:4)	0,05-0,08kg/m^2
	Oceľ a PVC fólia	**Vinyfix Primer**	0,10-0,15kg/m^2
	PU pena	**Acqua Primer NP**	0,15kg/m^2
Výstuž	**Neotextile**		1,05 m^2 / m^2
Hydroizolačná vrstva	**Neoproof PU W -40**		Betón/oceľ: ≥1,2kg/m^2 Bitúmen/PVC/PU pena: ≥ 2,5kg/m^2

NEOTEX
CONSTRUCTION CHEMICALS SINCE 1959

NEOTEX SA GENERAL COMMERCIAL REGISTRY 272201000
HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS & SALES CENTER
Loutsas str., Voro
P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Attica, Greece
NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochori Thessaloniki, Greece
T. +30 210 5557579 • www.neotex.gr • export@neotex.gr

Vyhlásenie o parametroch – DoP č.: 4951-16

Neoproof® PU W -40

CE

	Podstatná vlastnosť	Parameter
	Minimálna hrúbka	Betón/oceľ/PVC/PU pena: ≥0,75mm
		Bitúmen: ≥1,2mm
Základná požiadavka na stavby 2: Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)		
1	Správanie striech pri vonkajšom požiari (EN 13501-5)	Broof(t1)
2	Reakcia na oheň (EN 13501-1)	Trieda E
Základná požiadavka na stavby 3: Hygiena, zdravie a životné prostredie (BWR 3)		
3	Obsah, emisie a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok	NPA
4	Odolnosť voči vodnej pare	μ = 3236
5	Vodotesnosť	Vyhovuje
6	Odolnosť voči zaťaženiu vetrom	Vyhovuje (≥50kPa)
7	Odolnosť proti mechanickému poškodeniu (perforácii)	P2
8	Odolnosť proti únavovému pohybu	W3
9	Odolnosť proti účinkom nízkych a vysokých povrchových teplôt	
	Minimálna povrchová teplota	TL4 (-30°C)
	Maximálna povrchová teplota	TH3 (80°C)
10	Odolnosť proti starnutiu (teplo a voda)	W3
11	Odolnosť voči UV žiareniu v prítomnosti vlhkosti	W3, M (stredné)
12	Odolnosť voči prerastaniu koreňov	NPA
Základná požiadavka na stavby 4: Bezpečnosť a prístupnosť pri užívaní		
13	Šmykľavosť	min. 0,69

NEOTEX SA GENERAL COMMERCIAL REGISTRY 272201000

HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS & SALES CENTER
Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Attica, Greece

NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochori Thessaloniki, Greece

T. +30 210 5557579 • www.neotex.gr • export@neotex.gr

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

Parametre uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(i) za výrobcu a v jeho mene:

NEOTEX S.A.
HEADQUARTERS: V. MOIRA STR., GR 19 600
INDUSTRIAL AREA MANDRA - GREECE
TEL.:+30 210 5557579 VAT NUMBER: EL 094029945
PRN: 4164
www.neotex.gr - e-mail: export@neotex.gr

Lampros Ntoumos

Technický riaditeľ

NEOTEX SA GENERAL COMMERCIAL REGISTRY 272201000
HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS & SALES CENTER
Loutsas str., Voro
P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Attica, Greece
NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochori Thessaloniki, Greece
T. +30 210 5557579 • www.neotex.gr • export@neotex.gr

CE

NEOTEX S.A.
V. Moira str., P.O. Box 2315
GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece

26

ETA 25/0773

EAD 030350-00-0402

DoP No.: 4951-16

Neoproof® PU W -40

Správanie pri vonkajšom požiari (EN 13501-5)	Broof(t_1)
Reakcia na oheň (EN 13501-1)	Trieda E
Odolnosť voči vodnej pare	μ=3236
Vodotesnosť	Vyhovuje
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom	≥50kPa
Odolnosť voči mechanickému poškodeniu	P2
Predpokladaná životnosť	W3 (25 rokov)
Klimatická zóna	M (mierna)
Sklony strechy	S1-S4
Minimálna povrchová teplota	TL4 (-30°C)
Maximálna povrchová teplota	TH3 (80°C)
Odolnosť proti starnutiu (teplo a voda)	W3
Odolnosť proti UV žiareniu za prítomnosti vlhkosti	W3, M (stredné)
Odolnosť voči prerastaniu koreňov	NPA
Šmykľavosť	min. 0,69
Obsah, emisie a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok	NPA