NEOTEX
CONSTRUCTION CHEMICALS SINCE 1959

NEOTEX SA GENERAL COMMERCIAL REGISTRY 272201000

HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS & SALES CENTER
Loutsas str., Voro

P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Attica, Greece

NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochori Thessaloniki, Greece

T. +30 210 5557579 • www.neotex.gr • export@neotex.gr

Vyhlásenie o parametroch – DoP č.: 4951-10

Neoroof®

CE

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	**Neoroof®**
2. Zamýšľané použitie/použitia:	Súprava na tekuté hydroizolácie striech na báze polyuretánovo-akrylátových živíc
3. Výrobca:	NEOTEX S.A., V. Moira, 19600 Industrial Area Mandra, Greece
4. Splnomocnený zástupca:	---
5. Systém/y posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP):	3
6. Európsky hodnotiaci dokument:	EAD 030350-00-0402
Európske technické posúdenie:	ETA 24/1246 z 20. júla 2025
Orgán technického posudzovania:	Instituto de Ciencias de la Construccion Eduardo Torroja

7. Deklarované parametre:

Zložky	Obchodný názov		Spotreba
Základný náter	Betón	Neoproof PU Primer (Pr1)	≥ 0,20kg/m^2
		Revinex (Pr2) (riedený vodou 1:4)	≥ 0,05kg/m^2
	Oceľ	Acqua Primer NP (Pr3)	≥ 0,12kg/m^2
		Neotex Metal Primer (Pr4)	≥ 0,10kg/m^2
Výstuž	Neotextile		---
Hydroizolačná vrstva	Neoroof		≥ 2,5kg/m^2

NEOTEX SA GENERAL COMMERCIAL REGISTRY 272201000
HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS & SALES CENTER
Loutsas str., Voro
P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Attica, Greece
NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochori Thessaloniki, Greece
T. +30 210 5557579 • www.neotex.gr • export@neotex.gr

Vyhlásenie o parametroch – DoP č.: 4951-10

Neoroof®

CE

	Podstatná vlastnosť	Parameter
	Minimálna hrúbka vrstvy	≥1,2mm
Základná požiadavka na stavby 2: Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)		
1	Správanie striech pri vonkajšom požiari (EN 13501-5)	NPA
2	Reakcia na oheň (EN 13501-1)	NPA
Základná požiadavka na stavby 3: Hygiena, zdravie a životné prostredie (BWR 3)		
3	Obsah, emisie a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok	NPA
4	Odolnosť voči vodnej pare	μ = 1171
5	Vodotesnosť	Vyhovuje
6	Odolnosť voči zaťaženiu vetrom	Vyhovuje (≥50kPa)
7	Odolnosť proti mechanickému poškodeniu (perforácii)	
	Podklad: betón/oceľ	P1
8	Odolnosť proti únavovému pohybu	W3
9	Odolnosť proti účinkom nízkych a vysokých povrchových teplôt	
	Minimálna povrchová teplota	TL4 (-30°C)
	Maximálna povrchová teplota	TH4 (90°C)
10	Odolnosť proti starnutiu (teplo a voda)	W3
11	Odolnosť voči UV žiareniu v prítomnosti vlhkosti	W3, S (drsná), 5000 hodín
12	Odolnosť voči prerastaniu koreňov	NPA
Základná požiadavka na stavby 4: Bezpečnosť a prístupnosť pri užívaní		
13	Šmykľavosť	NPA

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

Parametre uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(i) za výrobcu a v jeho mene:



Technický riaditeľ

Lampros Ntoumos

NEOTEX SA GENERAL COMMERCIAL REGISTRY 272201000
HEADQUARTERS - PLANT
V. Moira str., Xiropigado
LOGISTICS & SALES CENTER
Loutsas str., Voro
P.O. Box 2315, GR 19600
Industrial Area Mandra
Attica, Greece
NORTHERN GREECE BRANCH
Ionias str., GR 57009
Kalochori Thessaloniki, Greece
T. +30 210 5557579 • www.neotex.gr • export@neotex.gr

CE

NEOTEX S.A.
V. Moira str., P.O. Box 2315
GR 19600 Industrial Area Mandra, Athens, Greece

25

ETA 24/1246

EAD 030350-00-0402

DoP No.: 4951-10

Neoroof®

Správanie pri vonkajšom požiari (EN 13501-5)	NPA
Reakcia na oheň (EN 13501-1)	NPA
Odolnosť voči vodnej pare	μ=1171
Vodotesnosť	Vyhovuje
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom	≥50kPa
Odolnosť voči mechanickému poškodeniu	P1
Predpokladaná životnosť	W3 (25 rokov)
Klimatická zóna	S (drsná)
Sklony strechy	S1-S4
Minimálna povrchová teplota	TL4 (-30°C)
Maximálna povrchová teplota	TH4 (90°C)
Odolnosť proti starnutiu (teplo a voda)	W3
Odolnosť proti UV žiareniu za prítomnosti vlhkosti	W3, S (drsná), 5000 hodín
Odolnosť voči prerastaniu koreňov	NPA
Šmykľavosť	NPA
Obsah, emisie a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok	NPA

Vyhlásenia o parametroch (DoP)